

CARBOLAN®

3in1



*...sogar direkt
auf Grünbelag
streichbar!*

HOLZLASUR

1. Algenbeseitigung
2. Farbanstrich
3. Holzschutz

in einem Arbeitsgang!

CARBOLAN® 3in1 spart Arbeit und Kosten. CARBOLAN® 3in1 schützt Hölzer im Außenbereich vor Grünbelag. CARBOLAN® 3in1 kann auch direkt auf schon vorhandene Grünalgen gestrichen werden. Vor der Anwendung ist kein Abwaschen oder Abbürsten des Grünbelags erforderlich. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Mit einem Arbeitsgang wird dreifache Wirkung erreicht:

1. Algenverödung
2. Farbanstrich in Naturbraun
3. Langanhaltender Schutz vor Neubefall sowie vor Schimmel, Verwitterung und Vergrauen des Holzes durch UV-Strahlen der Sonne

CARBOLAN®

HOLZLASUR

3in1

Wetterfeste, geruchsneutrale Lasur für Hölzer im Außenbereich

CARBOLAN® 3in1 spart Arbeit und Kosten. CARBOLAN® 3in1 schützt Hölzer im Außenbereich vor Grünbelag. CARBOLAN® 3in1 kann auch direkt auf schon vorhandene Grünalgen gestrichen werden. Vor der Anwendung ist kein Abwaschen oder Abbürsten des Grünbelags erforderlich.

Mit einem Arbeitsgang wird dreifache Wirkung erreicht:

1. Algenverödung
2. Farbanstrich in Naturbraun
3. Langanhaltender Schutz vor Neubefall sowie vor Schimmel, Verwitterung und Vergrauen des Holzes durch UV-Strahlen der Sonne

Anwendung

CARBOLAN® 3in1 imprägniert z.B. Zäune, Carports, Holzschuppen, Scheunen, Gatter, Pergolen u.v.a. CARBOLAN® 3in1 blättert nicht ab und ist deshalb leicht aufzufrischen, ohne Abschleifen oder Abbeizen. **Leichter Grünalgenbelag kann mit CARBOLAN® 3in1 direkt überstrichen werden.** Deckende Anstriche, Verschmutzungen oder dickere Algenbeläge vorher mechanisch entfernen. Behälter vor Ge-

brauch 1 bis 2 Minuten kräftig schütteln. Es werden 2 Anstriche empfohlen. Der 2. Anstrich kann nach 24 Stunden aufgebracht werden. Satt streichen. Bei der Verarbeitung Schutzhandschuhe tragen. Pflanzen vor dem Benetzen schützen. Pinsel nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verbrauch

Je nach Holzbeschaffenheit reicht 1 Liter für ca. 7 - 10 m².

Hinweise

Wirkstoff: 100g Farbe enthält 3,7g Quaternäre Ammoniumverbindungen (kationische Tenside, baua Reg.-Nr. N-28655). Bei sachgemäßer Verwendung und bestimmungsgemäßem Verbrauch sind Nebenwirkungen nicht zu erwarten. **Lagerung:** Vor Kindern unzugänglich aufbewahren. Frostfrei lagern. **Erste Hilfe:** Durchtränkte Kleidung entfernen. Bei Berührung mit der Haut oder den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen. Nach Verschlucken Arzt aufsuchen, dieses Etikett vorzeigen. **Umwelt und Entsorgung:** Nicht in die Kanalisation, Oberflächengewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Umtausch und Rücknahme ausgeschlossen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste bei der örtlichen Sammelstelle für Altlacke abgeben. **Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.** Produktkategorie f Typ Wb mit den Grenzwerten 130g/l-VOC-Gehalt 2g/l **Verfalldatum:** siehe Aufkleber **Patentgeschützt**

5 Liter



APOLLO HOLZSCHUTZ GmbH
D - 30952 Ronnenberg/Hannover
Telefon: 0511/ 43 11 43
www.carbolan.de

