

# FEIDAL Parkett- und Holz-Siegel

## Produktbeschreibung:

### Verwendungszweck:

schnelltrocknender, universeller PU-verstärkter Acryllack für die Innenanwendung.

### Anwendungsbereiche:

Transparente Deckbeschichtung für Parkett- und Holzfußböden mit normaler Beanspruchung, Laminat, Türen, Möbel, Paneele, Kork-, Wand- und Bodenbeläge.

### Eigenschaften:

Parkett- und Holz-Siegel ist wasserverdünnbar, geruchsneutral, stoß- und schlagfest, scheuerbeständig, hoch strapazierfähig, dauerelastisch, schnelltrocknend, beständig gegen übliche Haushaltsreiniger, bedingt alkoholbeständig, nicht glühweinbeständig. Produkt besitzt den blauen Engel für umweltfreundliche, schadstoffarme Lacke nach RAL-UZ 12a.

### Daten nach DIN EN 13300:

#### -Nassabriebbeständigkeit:

Klasse 1 (< 5 µm 200 Zyklen)

#### -Glanzgrad:

seidenmatt, glänzend

#### -Dichte:

ca. 1,05-1,08 g/ml

#### -pH-Wert:

7,5-8,5

#### -Viskosität:

dünnflüssig

#### -Farbton:

farblos

### Verarbeitungstemperatur:

mindestens 5°C für Untergrund und Umluft, höchstens 35°C.

### Trockenzeiten:

Bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit  
trocken: nach ca. 2-4 Stunden  
überstreichbar: nach ca. 4-6 Stunden  
leicht begehbar: nach ca. 12-14 Std.  
voll belastbar: nach 1 Woche

### Lagerung:

kindersicher, kühl, trocken und frostfrei lagern.  
Gebinde nach Gebrauch gut verschließen.

### Inhaltsstoffe:

Deklaration nach VdL Richtlinie 01 Acrylat-Copolymerisat-Dispersion, Polyurethan-Dispersion, Wasser, Glykole, Additive, Konservierungsmittel.

VOC-EU Grenzwert für das Produkt

Kat. A/e: 130g/l(2010)

Das Produkt enthält max. 70g/l VOC

### Kennzeichnung:

nicht kennzeichnungspflichtig nach der gültigen Gefahrstoffverordnung.

### Gebindegrößen:

750 ml / 2,5 l

### Reinigen der Werkzeuge:

sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen, evtl. Haushaltsreiniger hinzugeben.

### Bitte beachten:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Farben und Lacke sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen.

Beim Spritzen: Spritznebel nicht einatmen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden.

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen.

Weitere Angaben:

siehe Sicherheitsdatenblatt

### Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Gebinde mit Restinhalten bei der

Sammelstelle für Altlacke abgeben.

Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden.

Abfallschlüsselnummer: 080112

## Verarbeitung

### Anstrichaufbau:

Produkt gleichmäßig mit der Rolle, Pinsel oder Versiegelungsbürste unverdünnt, nach sorgfältigen Aufrühren, aufbringen. Bei Bedarf max. 20% mit Wasser verdünnen.

### Auftragsverfahren:

Produkt kann mit Rolle, Pinsel und Versiegelungsbürste aufgetragen werden.

### Verbrauch:

ca. 100-125 ml/m<sup>2</sup> pro Arbeitsgang im Rollenauftrag auf glatten Untergrund. Auf angeschliffenen Flächen entsprechend mehr. Exakten Verbrauch durch Probeanstrich ermitteln.

### Hinweis:

Holzböden, Parkett, Treppen und andere Holzoberflächen, Fußbodenkorkbeläge, Fertigparkett und Laminatfußböden. Die Untergründe müssen sauber, trocken, fest, tragfähig und frei von Trennmitteln sein. Bei bereits beschichteten Flächen unbedingt einen Probeanstrich anlegen. Wegen der hohen Punktlast ist der Einsatz auf Böden mit Schreibtischrollstühlen nur mit zusätzlicher Bodenschutzmatte zu empfehlen.

### Tragfähige Beschichtungen:

Gründlich reinigen, schleifen und Probeanstrich anlegen.

### Nicht tragfähige Beschichtungen:

Nicht tragfähige Beschichtungen entfernen. Die zu versiegelnde Fläche gründlich schleifen und reinigen. Alte Parkettlacke restlos abschleifen. Je nach Belastung und Saugfähigkeit 2-3 Beschichtungen aufbringen.

### Holz- und Holzwerkstoffe:

Die Holzfeuchte darf bei Laubhölzern im Mittel 12% und bei Nadelhölzern im Mittel 15% vor der Beschichtung nicht überschreiten. Holzoberflächen in Faserrichtung schleifen, gründlich reinigen und austretende Holzinhaltstoffe wie z.B. Harze und Harzgallen entfernen. Scharfe Kanten brechen und 1-2 Beschichtungen vornehmen.

### Fertigparkett und Laminat:

Eine Schlussbeschichtung aufbringen.

### Hinweis:

Beratung für Isothiazolon-Allergiker:  
Tel: 02 03/45 00 20

**GISBAU-Code:** M-KH01

### Technische Beratung:

Grundsätzlich können in diesem Technischen Merkblatt nicht alle Untergründe und andere anstrich-technischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter:

Tel: 02 03/45 00 20 oder  
Fax: 02 03/4 50 02 29 oder  
E-Mail: [decorative@feidal.de](mailto:decorative@feidal.de)  
Stand: 03/2013

Die Angaben und Empfehlungen in Wort und Schrift entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen zur Information des Käufers. Sie entbinden den Käufer nicht, die Produkte auf ihre Eignung und Verwendung zu prüfen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle früheren Technischen Merkblätter verlieren ihre Gültigkeit.