



## APL 651 Parkettlack

wasserverdünnbar

### Produktbeschreibung:

<b>Verwendungszweck:</b>	Schnelltrocknender, wasserverdünnbarer und PU-verstärkter Acryllack für die Innen- und Außenanwendung.
<b>Anwendungsbereiche:</b>	Farblose Beschichtung für Parkett- und Holzfußböden mit normaler Beanspruchung, geeignet auch zur Lackierung von Türen, Möbeln, Paneelen, Kork-, Wandbelägen aus einheimischen Hölzern.
<b>Eigenschaften:</b>	wasserverdünnbar, geruchsneutral, stoß- und schlagfest, scheuerbeständig, hoch strapazierfähig, dauerelastisch, schnelltrocknend, beständig gegen übliche Haushaltsreiniger, bedingt Alkohol, nicht Glühweinbeständig.
<b>Technische Daten:</b>	
-Dichte:	ca. 1,03 g/ml
-Viskosität	70-90 sek./ 4mm Auslaufbecher
-Glanzgrad	-glänzend                      -seidenmatt                      -tuffmatt
Farbtöne:	farblos
<b>Verarbeitungstemperatur:</b>	mindestens 5°C für Untergrund und Umluft, höchstens 35°C
<b>Trockenzeiten:</b>	bei 20°C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit: staubtrocken:                      nach ca. 30 Minuten überstreichbar.                      nach ca. 3-4 Stunden leicht begehbar:                      nach ca. 12-14 Stunden voll belastbar:                      nach 1 Woche
<b>Lagerung:</b>	kindersicher, kühl, trocken und frostfrei lagern. Gebinde nach Gebrauch stets gut verschließen.
<b>Inhaltsstoffe:</b>	Deklaration nach VdL Richtlinie 01: Acrylat-Dispersion, Polyurethan-Dispersion, Wasser, Glykole, Additive, Konservierungsmittel VOC-EU Grenzwert für das Produkt: Kat. A/e: 130g/l (2010) Das Produkt enthält max. 130 g/l VOC
<b>Kennzeichnung:</b>	Nicht kennzeichnungspflichtig nach der gültigen Gefahrstoffverordnung.
<b>Gebindegrößen:</b>	750 ml / 2,5 l
<b>Reinigen der Werkzeuge:</b>	sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen, evtl. Haushaltsreiniger hinzugeben.
<b>Bitte beachten:</b>	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Farben und Lacken sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Spritznebel nicht einatmen. Essen und Trinken während der Applikation vermeiden. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Weitere Angaben: siehe aktuell gültiges Sicherheitsdatenblatt.
<b>Entsorgung:</b>	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Restinhalt bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Abfallschlüsselnummer: 080112

**Verarbeitung:****Anstrichaufbau:**

Produkt vor Verarbeitung unbedingt sorgfältig aufrühren, danach gleichmäßig mit der Rolle, Pinsel oder Versiegelungsbürste unverdünnt applizieren  
Bei Voranstrichen mit max. 10% Wasser verdünnen.

**Auftragsverfahren:**

Produkt kann mit der Rolle, Pinsel und Versiegelungsbürste aufgetragen werden.

**Verbrauch:**

Ca. 100 ml / m<sup>2</sup> pro Arbeitsgang im Rollenauftrag auf glatten Untergrund.  
Auf rauen Oberflächen entsprechend mehr.  
Exakten Verbrauch durch Probeanstrich ermitteln.

**Hinweis:**

Die Untergründe müssen sauber, trocken, fest, tragfähig und frei von Trennmitteln wie Wachsen usw. sein. Bei bereits beschichteten Flächen unbedingt einen Probeanstrich anlegen. Wegen der hohen Punktlast ist der Einsatz auf Böden mit Schreibtischrollstühlen nur mit zusätzlicher Bodenschutzmatte zu empfehlen. Bei hoch stehenden Holzfasern in jedem Fall zwischen den einzelnen Anstrichen leicht anschleifen.

**Tragfähige Beschichtungen:**

Gründlich reinigen, schleifen und Probeanstrich anlegen.  
Je nach Anforderung 1-2 Beschichtungen applizieren.

**Nicht tragfähige Beschichtung:**

Nicht tragfähige Beschichtungen entfernen. Die zu versiegelnde Fläche gründlich schleifen und reinigen.  
Alte Parkettlacke restlos abschleifen.  
Je nach Belastung und Saugfähigkeit 2-3 Beschichtungen applizieren.

**Holz- und Holzwerkstoffe:**

Die Holzfeuchte darf bei Laubhölzern im Mittel 12% und bei Nadelhölzern im Mittel 15% vor der Beschichtung nicht überschreiten. Holzoberflächen in Faserrichtung schleifen, gründlich reinigen und austretende Holzinhaltsstoffe wie z.B. Harze und Harzgallen entfernen. Scharfe Kanten brechen und 2-3 Beschichtungen applizieren.

**Fertigparkett und Laminat:**

Oberfläche leicht anschleifen und eine Schlussbeschichtung aufbringen.

**Hinweis:**

Beratung für Isothiazolon-Allergiker:  
Tel.: 0203 / 45 00 20

**GISBAU-Code:** M-KH01

**Technische Beratung :**

Grundsätzlich können in diesem Technischen Merkblatt nicht alle Untergründe und andere anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter:

Tel: 02 03/45 00 20 oder  
Fax: 02 03/4 50 02 29 oder  
E-Mail: [decorative@feidal.de](mailto:decorative@feidal.de)  
Stand: 03/2013

Die Angaben und Empfehlungen in Wort und Schrift entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen zur Information des Käufers. Sie entbinden den Käufer nicht, die Produkte auf ihre Eignung und Verwendung zu prüfen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle früheren Technischen Merkblätter verlieren ihre Gültigkeit.