

CLOU

ZELLULOSE-SPRITZMATTIERUNG CLOU 600

Charakteristik: CLOU 600 ist ein körperreicher, gebrauchsfertiger Nitrokombinationslack zum Spritzen. CLOU 600 ergibt klare, glänzende Überzüge von guter Kratz- und Wasserfestigkeit.

Anwendung: Für die Spritzlackierung aller Hölzer vorzüglich geeignet, z. B. für Büromöbel, Innenausbauten, Holzverkleidungen u. ä.

Verarbeitung: Nur mit Spritzpistole (1,5 mm Düse bei 2,5 bis 3 atü) zu verarbeiten.*

Verdünnung: CLOU 600 ist spritzfertig eingestellt und soll möglichst unverdünnt verarbeitet werden. Geeignet ist Zelluloselack-Verdünnung Nr. 790

Arbeitsanweisung: Siehe Rückseite

* Falls mit dem Ballen gearbeitet werden soll, ist die Ballenmattierung CLOU 500 zu verwenden.

www.farben-schuster.de

Arbeitsanweisung: Allgemeines:

CLOU 600 zeigt bei schneller Trocknung einen vorzüglichen Oberflächenverlauf und gleichmäßig ausgeprägten Glanz. Sollte ein zu niedriger Luftdruck ein Verdünnen notwendig machen, so beachte man, daß Füllkraft und Glanz damit herabgesetzt werden — also unter Umständen ein zweiter Spritzauftrag erforderlich ist.

1. Vorbereiten der Fläche:

Schnellschliffgrund CLOU 300

Die gut geschliffene, entstaubte und eventuell vorher gebeizte Holzoberfläche (keine Wachsbeize verwenden) wird mit unverdünntem Schnellschliffgrund CLOU 300 ein bis zweimal im Kreuzgang grundiert (1,5 bis 2 mm Düse bei 2,5 bis 3 atü). Nach Erreichung der Schleiffähigkeit wird mit 240er Schleifpapier *leicht* geschliffen und entstaubt. Ein Durchschleifen ist zu vermeiden, um die mit CLOU 300 erzielte grundierende Wirkung nicht zu beeinträchtigen.

Auch Hartgrund CLOU 400 und CLOU UV-Lichtschutzgrund sind als Grundierung für CLOU 600 bestens geeignet.

2. Lackauftrag:

Auf die grundierte Fläche wird CLOU 600 mittels Spritzpistole (1,5 mm Düse bei ca. 3 atü) einmal im Kreuzgang gleichmäßig aufgetragen. Es entsteht ein glatter, glänzender Überzug, der keiner Nachbehandlung bedarf.

Beachten Sie auch das Merkblatt CLOU Mattlacke.